

PRESSGAGE - ACESSÓRIOS

CONECTOR DIN 43650

BASE REDONDA



APLICAÇÕES

O conector din 43650 **BASE REDONDA** possui padrão industrial, sendo indicado para utilização em válvulas, sensores de pressão e nível, ligando diretamente seu cabo ao sensor de forma rápida e fácil. Além disso, é fabricado em conformidade com os padrões DIN 43650 e ISSO 4400, disponíveis em modelos com prensa cabos com alívio de tensão ou para encaixe em conduíte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construção do invólucro: termoplástico reforçado
- Construção do soquete: termoplástico reforçado
- Construção dos contatos: latão
- Conexão elétrica: macho x fêmea
- Conexão do cabo: terminal de parafuso $<1,5\text{mm}^2$, sendo a capacidade de fixação entre 7 e 10mm
- Fixação de cabo do conector: parafuso
- Tensão nominal de operação: 250V
- Corrente nominal: 16A
- Proteção: IP-65
- Temperatura de trabalho: $-40 +125^{\circ}\text{C}$
- Contatos: 3 contatos ativos + 1 terra
- Resistência de contato: $5\text{m}\Omega$

PRESSGAGE - ACESSÓRIOS

DESENHO TÉCNICO

